

4.2.1 MAN TGS 41.400 8X4 BB CH Автобетоносмеситель, V= 10м³

Технические данные

■ Рабочий объем бункера	10 м ³
■ Технически допустимая полная масса:	41 000 кг
■ на передние оси	15 000 кг
■ на заднюю тележку	26 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400
- Крутящий момент 1 900 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач ZF, 16 передач вперед, 2 передачи назад
- Сцепление однодисковое DTE 430
- Передние мосты VO-09/VO-09

Шасси

- Шины 315/80 R 22,5
- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x8 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Антиблокировочная система (ABS)
- Топливный бак 400 л

Кабина

- Просторная кабина серии "NN"
- Пружинная подвеска с амортизаторами
- Кондиционер
- Зеркала с электроприводом и электроподгревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола
- Комфортное сиденье водителя с пневматической подвеской
- Магнитола 12В (подготовка)
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Составной стальной бампер из трех частей.
- Центральная буксировочная проушина спереди и сзади
- Защита топливного бака снизу. Защита радиатора снизу

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Шторка радиатора
- Сушитель пневмосистемы с подогревом
- Топливный фильтр с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Смесительное оборудование

- Геометрический объем 16,5 м³
- Рабочий объем барабана 10,0 м³ жесткого бетона
- Барабан смесителя имеет один люк для чистки.
- Спирали смесителя из стали толщиной 4 мм,
- Привод гидростатический от двигателя шасси
- Редуктор привода CML12 с высоким ресурсом
- Разгрузочный лоток регулируемый по горизонтали 180 градусов, по вертикали 30 градусов, длина 1300мм с защитой от износа
- Приемная воронка легкосъёмная с защитой от износа.
- Защитное покрытие между лонжеронами шасси из пластика, для предотвращения загрязнения барабана смесителя.
- Водяной бак емкостью 650 литров,
- Разгрузка воды воздухом от пневмосистемы шасси.
- Шланг для промывки.
- Электрическое управление оборотами двигателя шасси.
- Устройство СТАРТ/СТОП для двигателя шасси.
- Рычажное управление для бесступенчатого регулирования числа оборотов смесителя в диапазоне от 0 до 14 оборотов в минуту в обе стороны.
- Фары рабочего освещения

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

** - Изображение может отличаться в зависимости от конкретной комплектации автомобиля.

