

## 4.1.5 MAN TGS 33.440 6X6 BB-WW Автокран 25т

### Основные данные

■ Модель крана	КС 55713-5Л
■ Снаряженная масса	23 470 кг
■ на переднюю ось	8 473 кг
■ на заднюю тележку	14 997 кг

### Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-480 л.с.
- Крутящий момент при 1900...2300 Нм при 1000-1400 мин<sup>-1</sup>

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач ZF 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Передний подключаемый ведущий мост VP-09
- Усиленные карданные валы для повышенных нагрузок

### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л и 35л AdBlue (крышки с замками)

### Кабина

- Серии "L" - с 1-м спальным местом
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар



- Защита радиатора спереди и снизу и топливного бака
- Подготовка для установки проблесковых маячков

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель пневмосистем с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт (доп)
- Термокейс АКБ с подогревом (доп)
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода (доп)

### Кран

■ Максимальная грузоподъемность	25 т.
■ Грузовой момент максимальный	85,0 т*м
■ Длина стрелы	до 23,7 м
■ Опорный контур	4,9x6,1 м
■ Зона работы крана	240, 360град
■ Максимальный противовес	5,4 тонны (опция)
■ Максимальная высота подъёма крюка	24,2м
■ Максимальная глубина опускания крюка	25м
■ Масса груза при телескопировании секции	6,0 т
■ Скорость подъема груза	6,0-40,0 м/мин
■ Скорость посадки груза	не более 0,2 м/мин

\* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

