

## 4.4.6 MAN TGS 33.440 6X4 BB-WW Контейнеровоз для КГО крюковой 36м<sup>3</sup>

### Основные данные

■ Объем контейнера	до 36 м <sup>3</sup>
■ Снаряженная масса	12 665 кг
■ Грузоподъемность	20 335 кг
■ Полная масса	33 000 кг
■ На переднюю ось	8 500 кг
■ На заднюю тележку	24 500 кг

### Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-440 л.с.
- Крутящий момент 1900 – 2100 Нм при 1000...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Карданные валы, усиленные для повышенных нагрузок
- Одноступенчатое сцепление DTE 430
- Передний мост прямой V0 – 09
- Два механизма отбора мощности для привода гидравлики самосвального и коммунального оборудования

### Шасси

- Шины 315/80 R 22.5
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,0 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2 х 13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 400 л

### Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивки дверей
- Кондиционер / климат-контроль
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа



### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трех частей
- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки передних фар и задних фонарей
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака

### Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- осушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

### Кузов

- Кузов HyvaLift 20-57-S TITAN
- Контейнер Husmann MP300TS max. 36 м<sup>3</sup> или аналог
- Максимальная длина контейнера 4600-6800мм
- Высота захвата крюка 1570 мм
- Длина скользящего телескопического рамы 120 мм
- Погрузочная длина 5750 мм
- Угол опрокидывания 49 град.
- Время погрузки контейнера 200 сек
- Время разгрузки контейнера 39 сек
- Время самосвальной выгрузки 49 сек
- Рабочее давление в гидросистеме 300 атм.

\* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

