

4.1.2 MAN TGS 33.440 6X6 BB-WW Автомобиль бортовой с КМУ

Технические данные

■ Снаряженная масса:	14 700 кг
■ Грузоподъемность платформы:	17 500 кг
■ Полная масса:	33 000 кг
■ На переднюю ось:	8 000 кг
■ На заднюю тележку:	26 000 кг



Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 440-480 л.с.
- Крутящий момент 1900-2 300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Передний привод подключаемый
- Передаточное отношение главной передачи i=4,0

Шасси

- Шины 315/80 R22.5
- Подвеска передняя - параболические рессоры 8.0 т.
- Подвеска задняя пневматическая 2 x 13,0 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л. (по заказу 590л)

Кабина

- Кабина серии "L" - с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck AUX-in/USB на панели
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Блокировка дифференциалов задних мостов
- Антиблокировочная система (ABS)
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Стальной бампер (из 3-частей)
- Центральная буксировочная проушина впереди

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Крано-манипуляторная установка

- Размеры бортовой платформы 6460*2500мм. Основание усиленное, оцинкованное. Бортовые секции алюминиевые, съёмные. Передний борт усиленный. Промежуточные секции съёмные с возможностью установки каркаса
- Грузоподъемность КМУ максимальная 7850кг.
- Вылет стрелы максимальный 8,05м
- Грузовой момент 15,9тм
- Размах опор 5м
- Угол поворота колонны 400 град
- Система безопасности FX200
- Управление с земли с двух сторон

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэк» за дополнительную плату

