

## 2.2.1 MAN TGS 33.440 6X4 BB-WW V=16м<sup>3</sup>

### Основные данные

■ Объем кузова	16 м <sup>3</sup>
■ Снаряженная масса	14 300 кг
■ Грузоподъемность	18 700 кг
■ Полная масса	33 000 кг
■ На переднюю ось	7 000 кг
■ На заднюю тележку	26 000 кг

### Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-440 л.с.
- Крутящий момент 1900 – 2100 Нм при 1000...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Карданные валы усиленные для повышенных нагрузок
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Передний мост прямой V0 – 09

### Шасси

- Шины 315/80 R 22.5
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подвеска передняя - параболические рессоры 8,0 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2 х 16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 300 л

### Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивки дверей
- Кондиционер / климат-контроль
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр



- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа
- Индикация работы самосвала на панели приборов

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трех частей
- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки передних фар и задних фонарей
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака

### Зимний пакет

- Аккумуляторы 175Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

### Кузов

- Объем 16м<sup>3</sup>
- Геометрические размеры 4850x2300x1450
- Обогрев днища и нижней части боковых бортов выхлопными газами
- Крепление запасного колеса с лебедкой на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, тент, лестница

\* - Не входит в заводскую спецификацию.  
Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

