

3.1.1 MAN TGS 41.480 8X8 BB-WW Специальное шасси

Технические данные

■ Снаряженная масса	до 13 000 кг
■ Грузоподъемность	до 25000**/37000 кг
■ Полная масса	38000** / 50000 кг
■ На передние оси	18 000 кг
■ На заднюю тележку	20000**/32000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 480-540 л.с.
- Крутящий момент 2300 - 2500 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 8X8
- Коробка передач 16-ти ступенчатая ZF
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая с дифференциалом
- Постоянный полный привод.
- Передние мосты VP-9/VPD-9

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя - трапецевидные рессоры 2x16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак в соответствии со спецификацией заказчика

Кабина

- Кабина серии «L» с 1-м спальным местом или «LX» с 2-мя спальными местами (по согласованию с заказчиком)
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше кабины. Центральный замок.
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN MediaTruck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 14.00R20 односкатная или 315/80R22,5 двускатная ошиновка
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230 Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влажготделителя
- Кожух защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Дополнительное оборудование

- Коробка отбора мощности в соответствии со спецификацией заказчика
- Модуль управления ДВС с палубы надстройки
- Держатель запасного колеса*
- Дополнительный топливный бак*
- Клапан аварийного глушения двигателя и искрогаситель выпускной системы для работы на нефтегазовых месторождениях*
- Кронштейны для монтажа контейнерной надстройки с винтовым креплением*

*-Не входит в заводскую комплектацию. Устанавливается ООО «ПКФ Ремэкс» за дополнительную плату.

**-Ограничено грузоподъемностью шин

