

4.3.4 MAN TGM 18.250 4X4 BB-WW Автотопливозаправщик, V до 8м3

Основные данные

■ Объем цистерны:	8 куб.м.
■ Снаряженная масса:	8 900 кг
■ Полная масса не более:	18 000 кг
■ На переднюю ось:	8 000 кг
■ На заднюю ось:	10 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 250-320 л.с.
- Крутящий момент 1 000 -1 250Нм при 1200...1800 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (ЕVВ)

Трансмиссия

- Колесная формула 4X4
- Коробка передач 9 –ти ступенчатая
- Двухдисковое сцепление MFZ 395
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Подключаемый ведущий мост VP-06

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 11,5 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 150 л.

Кабина

- Просторная кабина серии «С»
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Магнитола MAN CD 24В поддерживает формат MP3
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 365/85R20 (односкатная ошиновка)
- Составной стальной бампер из трех частей



- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 175Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Верхнее оборудование

- Объем цистерны 8 м³
- Количество секций 2
- Складной поручень
- Площадка обслуживания из просечного листа
- Пластиковые пены для напорно-всасывающих рукавов
- Композитный шланг типа Gassoflex
- Клапан донный с пневмоуправлением
- Катушка выдачи топлива с автоматической смоткой PIUSI Ду25
- Катушка заземления
- Счётчик жидкости СЖ ППО-25 или аналог
- Дополнительное оборудование: пены огнетушителя, держатели табличек со спецсимволами, набор ДОПОГ (ADR) по согласованию

* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

