

4.3.1 MAN TGSTGS 41.480 8X8 BB-WW Автоопливозаправщик, V до 30м³

Основные данные

■ Полная масса автомобиля	41 000 кг
■ На передние оси	15 000 кг
■ На заднюю тележку	26 000 кг
■ Снаряженная масса автомобиля:	16 000 кг
■ Емкость цистерны	До 30 куб. м.

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-480 л.с.
- Крутящий момент 1 900 -2 300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)

Трансмиссия

- Колесная формула 8x8
- Коробка передач ZF 16-ти ступенчатая
- Сцепление однодисковое DTE 430 усиленное
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая, с понижающей передачей
- Постоянный полный привод.

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x8 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак от 300 до 590 л (по требованию заказчика) и 75л AdBlue (запираемые крышки)
- Кабина серии "L" - с 1-м спальным местом

Кабина

- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом.
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Климат-контроль / Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 16.00 R20
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с логикой работы для бездорожья



- Составной стальной бампер из трех частей
- Две буксирные проушины впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Кронштейн запасного колеса с лебедкой за кабиной с левой стороны
- Выхлопная труба направлена вверх (за кабиной шасси)
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель пневмосистем с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт.*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Цистерна

- Объем до 30 куб. м
- Количество секций: 1-3 (по требованию заказчика)
- Насос производительностью 500 л/мин.
- Плотность перевозимого груза до 1 т/куб.м
- Пеналы под рукава 2 х 4 м, ящики для песка, огнетушители (2 х 15 л)
- Дополнительное оборудование (узел выдачи топлива, катушка для шланга, термос и т.д.) по требованию заказчика

* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

