

4.4.4 MAN TGS 28.320 6X2-4 BL

Мусоровоз, V = 20м³

Технические данные

■ Объем кузова	20 м ³
■ Снаряженная масса	16 100кг
■ Разрешенная полная масса	25 000 кг
■ Технически допустимая масса	27 000 кг
■ Нагрузка на переднюю ось	8000
■ Нагрузка на задний мост	10 000 кг
■ Нагрузка на ось за задним мостом	9 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 320 л.с.
- Крутящий момент 1250 Нм при 1200 ... 1700 мин⁻¹
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)
- Ограничитель скорости (89 км/ч)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X2-4
- Коробка передач ZF 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE430
- Передний мост VOK-09 с изгибом
- Задний мост с гипоидной главной передачей
- Поддерживающая ось за ведущим мостом, управляемая, подъемная – **малый радиус разворота для работы в стеснённых условиях**

Шасси

- Шины передние и поддерживающего моста 385/55R22,5; заднего моста 315/70R22,5
- Подвеска передняя: параболические рессоры 8 т со стабилизатором поперечной устойчивости
- Подвеска задняя: пневматическая для высокого расположения центра тяжести 13 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л и AdBlue 35 л. (Запираемые крышки)

Кабина

- Компактная кабина серии "М"



- Пружинная подвеска с амортизаторами
- Кондиционер
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Шторка радиатора
- **Помощь при трогании с места**
- Осушитель воздуха с подогревом
- Подогрев топливного фильтра и влагоотделителя
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска

Верхнее оборудование

- Мусоровоз с задней загрузкой ROSROCA Olympus 20W NW объемом 20 м³ (Испания)
- Объем 20м³
- Коэффициент прессования до 6:1
- Грузоподъемность 800кг
- Объем контейнеров 120-1100 л
- Подъемный механизм для евроконтейнеров (для 2-х и 4-х колесных)
- Электрическое управление посредством нажатия кнопок
- Портальный подъемник грузоподъемностью 3500 кг
- 3 пульта управления установкой
- Камера заднего вида с монитором в кабине водителя
- Аутригеры

