

4.2.3 MAN TGS 41.400 8X4 BV-WW Автобетононасос, длина стрелы до 56м

Технические данные

■ Снаряженная масса автомобиля	42 565 кг
■ На передние оси	13 025 кг
■ На заднюю тележку	29 540 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО 5
- Мощность 400 л.с. (294 кВт.) при 1600...1900 мин⁻¹
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Ограничитель скорости (89 км/ч)
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 10x4
- Коробка передач 16 S 253 OD
- Передний мост VO-09/VO-09 прямой
- Задний мост AP HPD-1382/HP-1352
- Передаточное число AP i = 4,33

Отбор мощности

- Отбор мощности от карданного вала шасси

Шасси

- Подвеска передняя параболические рессоры 9,5 т
- Подвеска подъёмного моста пневматическая 9т
- Подвеска задняя трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Топливный бак 400 л + 35 л. AdBlue
- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами

Кабина

- Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN MediaTruck
- Розетка в кабине 12В и 24В.



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 365/85R22.5 перед; 318/80R22.5 зад
- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Защитные решетки передних фар и задних фонарей
- Проблесковые маячки желтого цвета

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра
- Подогрев фильтра водоотделителя
- Шторка радиатора
- Осушитель воздуха с подогревом.
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Верхнее оборудование EVERDIGM ECP56CXN

- Производительность бетононасоса 160 куб.м/ч
- Высота подачи готовой смеси 55.5 м
- Длина подачи готовой смеси 51.2 м
- Глубина подачи готовой смеси 40.1 м
- Емкость загрузочного бункера 600 л
- Рабочее давление 85 бар
- Диаметр подающей трубы 125мм
- Диапазон поворота стрелы 360°
- Максимальный размер фракции 40мм

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

