

## MAN TGS 33.440 6X6 BBS-WW

### Основные данные

■ Полная масса автопоезда	65000 кг
■ Снаряженная масса:	10 500 кг
■ Нагрузка на ССУ:	22 500 кг
■ Полная масса тягача:	33 000 кг
■ Нагрузка на ССУ:	8 000 кг
■ Нагрузка на ССУ:	26 800 кг
■ ССУ JOST 38	3,5"

### Двигатель D2066LF40

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм при 1050...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая ZF16S253OD
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая с понижающей передачей G172
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Подключаемый передний мост VP-09
- Механизм отбора мощности NH/4C f=1.17/1.40
- Задний мост HPD-1382/HP-1352 i=4.83

### Шасси

- Шины 315 / 80 R22.5
- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т.
- Подвеска задняя параболические рессоры 2x16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 590л. (крышка с замком)

### Кабина

- Кабина серии "L" - с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей



- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов всех мостов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Фары рабочего освещения на крыше кабины
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары
- Подготовка для монтажа проблесковых маячков

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

\* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

