

2.3.3.01 Самосвал SITRAK C7H 8×4 ZZ3316V306ME скальный V=23м³

Основные данные*

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Объем кузова | 23м ³ |
| Снаряженная масса, кг | 21 500* |
| Грузоподъемность, кг | 28 500** |
| Полная масса, кг | до 50 000** |
| Нагрузка на передние оси, кг | 18 000** |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000** |

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач **роботизированная** TRAXON ZF 12TX2621TD
- **Ретардер**
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=5,26
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 12.00R24
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС

Кабина

- C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)



- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской, вентиляцией и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Объем 23м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 5950*2300*1650мм
- Защитный козырек над всей кабиной
- Материал кузова сталь K450, пол 16мм, борта 7мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Лестница, подъемное заднее защитное устройство

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

