

4.2.3.05 Автобетононасос 30132N-000010 на шасси SITRAK C7H 8×4 ZZ5316GJBV516ME длина стрелы 48м

Основные данные*

Надстройка	Everdigm CP48CXN
Длина стрелы	48м
Снаряженная масса, кг	36 380
Нагрузка на переднюю ось, кг	13 980
Нагрузка на заднюю тележку, кг	22 400

Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач механическая ZF 16S2230TO 16+2 передачи
- Передние мосты VGD95
- Ведущие мосты гипоидные MCY13BGS (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,63
- Отбор мощности от карданного вала шасси

Шасси

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- Подвеска передняя - рессоры 2x9 т
- Подвеска задняя - рессоры 2x13 т
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 5 мм в задней части
- Антиблокировочная система ABS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 385/65R22,5—передние, 315/80R22,5—задние
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС

Кабина

- C7H-D с раскладным спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами



- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x180 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт**

Верхнее оборудование EVERDIGM ECP48CXN

- Производительность бетононасоса 160куб.м/ч
- Высота подачи готовой смеси 47,1м
- Длина подачи готовой смеси 43,1м
- Глубина подачи готовой смеси 33,9м
- Максимальный размер фракции 40мм
- Емкость загрузочного бункера 600л
- Рабочее давление 85 бар
- Диаметр подающей трубы 125мм
- Комбинированная, 5-ти секционная, ZR-образная стрела (из высокопрочной стали)
- Минимальная высота раскладывания 12м
- Диапазон поворота стрелы 360°
- Централизованная система смазки бункера
- Вибратор решетки бункера
- Основной гидравлический насос REXROTH A4VG125x2;
- 2 дистанционных пульта управления (проводной, беспроводной)
- Автономная система подогрева водяного бака**

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** опция, устанавливается за дополнительную плату

