

## 5.1.3 MAN TGM 13.250 4X4.1 BB Автомобиль грузовой, ДОКА

### Основные данные

■ Снаряженная масса:	7 300 кг
■ Грузоподъемность платформы:	6 200 кг
■ Полная масса:	13 500 кг
■ На переднюю ось:	6 300 кг
■ На заднюю ось:	7 800 кг



### Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 250 л.с.
- Крутящий момент 1 050 Нм при 1200...1750 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (ЕVВ)

### Трансмиссия

- Колесная формула 4X4
- Коробка передач 9 –ти ступенчатая
- Сцепление диаметром 395мм
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Подключаемый ведущий мост VP-09

### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 6,3 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 7,8 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 220 л.

### Кабина

- Удлиненная кабина с четырьмя дверями и двумя рядами сидений "Doka"
- Количество пассажирских сидений 6шт.
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Радиоприёмник MAN Media Truck с 5-дюймовым экраном

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 365/85R20 односкатная ошиновка
- Составной стальной бампер из трех частей
- Две буксировочные серьги на раме спереди
- Буксирное устройство Rockinger сзади
- Блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар\*
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары
- Масляный поддон для преодоления крутых подъёмов

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 175Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Функция защиты двигателя: холостой ход при очень низких температурах
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

### Верхнее оборудование

- Бортовая платформа с тремя откидными бортами.

\* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

