

5.1.5 MAN TGL 8.250 4X2 BL Автомобиль рефрижератор

Технические данные

■ Грузоподъемность	3 500 кг
■ Снаряженная масса	4 500 кг
■ Полная масса:	8 000 кг
■ на переднюю ось	3 000 кг
■ на заднюю ось	5 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 150 -250 л.с.
- Крутящий момент 570-1000 Нм при 1200-1750об/мин
- Ограничитель скорости (89 км/ч)
- Круиз контроль
- Моторный тормоз (EVB)

Трансмиссия

- Колесная формула 4x2
- Коробка передач ZF 6-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление диаметром 395 мм
- Задний мост с гипоидной главной передачей

Шасси

- Шины 215/75 R17.5
- Подвеска: передняя параболические рессоры 3,8 т
- Задняя: пневматическая 5,2 т ECAS
- Устройство подъема и занижения шасси
- Осушитель воздуха с подогревом.
- Топливный бак 180 л. (крышка с замком)
- Антиблокировочная система тормозов ABS
- Стабилизационный пакет (усиленные амортизаторы, стабилизаторы всех осей).

Кабина

- Просторная кабина серии «С» без спального места.
- Пружинная подвеска. Люк на крыше кабины.
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом.
- Электростеклоподъемники боковых дверей.
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и дверей.



- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской.
- Розетка в кабине 12В и 24В. Тахограф цифровой.
- Магнитола MAN CD 24В.
- Климат контроль

Зимний пакет

- Аккумуляторы 175Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Предпусковой подогреватель
- Подогрев топливного фильтра
- Дополнительный топливный фильтр-водоотделитель SEPAR с подогревом
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Блокировка дифференциала заднего моста
- Центральная буксировочная проушина сзади

Фургон рефрижератор

- Кузов-фургон из 3-5 слойных сэндвич панелей.
- Холодильная установка Carrier Supra 750R.
- Обвязка груза по боковинам
- Распорные штанги
- Алюминиевая чаша в кузове (по заказу)
- Задние двери распашные на 270 градусов с фиксацией.
- Габаритные размеры фургона д х ш х в: наружные 6200 х 2550 х 2550; внутренние 6100 х 2450 х 2400

* - Не входит в заводскую спецификацию.
Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

