

5.2.1.04 Фургон-рефрижератор HOWO T5G 4x2 ZZ5167XXYM621GE1

Основные данные*

Объём кузова	38м ³
Снаряженная масса, кг	9 050
Грузоподъёмность, кг	8 950
Полная масса, кг	18 000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
Нагрузка на задние оси, кг	11 000

Двигатель MC07.28-50 (лицензия MAN)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 280 л.с.
- Крутящий момент 1088 Нм при 1200...1800 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 4X2
- Коробка передач роботизированная 10-ступенчатая HW15710ACL
- Передний мост VPD71DS
- Ведущий мост гипоидный MCY11BES (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=3,7
- Блокировка дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 7 т
- Подвеска задняя пневматическая 11 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 300 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 250x70x(7+4)мм
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Шины 315/70R22,5

Кабина

- TX-F с откидным спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше



- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Розетки в кабине 12 и 24В
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумулятор 2x180 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Кузов-фургон SUNHUNK из сэндвич-панелей 38м³
- Вместимость 16 паллет
- Кузов-фургон из сэндвич панелей.
- Внутренний размер кузова 6640*2460*2300 мм
- Толщина стенок: боковых - 60мм, пол - 136мм, потолок - 90мм, передняя панель и задние двери - 80мм
- Фиксаторы груза с направляющими, дверной занавес из ПВХ, защитная пластина 300мм
- Гидравлический грузоподъемный борт 1,5т
- Холодильное оборудование автономное Carrier S850
- Утопленные такелажные рейки на боковых стенках (шаг 1200 мм, промежутки 220мм, два яруса)***
- Дополнительные штанги фиксаторов груза 2шт.***

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

****высота шасси на чертеже в нагруженном / порожнем состоянии

