

3.4.10 MAN TGS 40.440 6X6 BB-WW Шламовоз V=15м³

Основные данные

■ Объем кузова	15 м ³
■ Снаряженная масса	15 000 кг
■ Грузоподъемность	25 000 кг
■ Полная масса	40 000 кг
■ На переднюю ось	8 500 кг
■ На заднюю тележку	31 500 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 440 – 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 – 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430, усиленное
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Усиленные карданные валы для повышенных нагрузок
- Постоянный полный привод

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 9.5 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Кондиционер / климат-контроль
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 325/95R24
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для езды по бездорожью



- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влажготделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Кузов

- Объем 15м³
- Герметичное исполнение платформы
- Крышка платформы с заливным люком 200x160см.
- Уплотнитель заднего борта с механической фиксацией
- Поручни ограждения
- Лестница на правом борту.
- Обогрев днища и нижней части боковых бортов выхлопными газами
- Крепление запасного колеса с лебедкой на передней стенке кузова

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

