

4.3.2 MAN TGS 33.440 6X6 BB-WW Автотопливозаправщик, V до 20м³

Основные данные

■ Объем цистерны	до 20 м ³
■ Снаряженная масса	12 800 – 14 800 кг
■ Полная масса:	33 000 кг
■ на переднюю ось	7 000 кг
■ на заднюю тележку	26 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-480 л.с.
- Крутящий момент 1 900 -2 300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая с понижающей передачей
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Подключаемый передний мост VP-09

Шасси

- Шины 315/80 R 22,5
- Подвеска передняя - параболические рессоры 7,5 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Серии "L" - с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска. Люк на крыше кабины
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся: покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр



- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с логикой работы по бездорожью
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу и топливного бака
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель пневмосистем с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт.*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Цистерна

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ■ Объем: | до 20 м ³ |
| ■ Количество секций | 1-5 |
| ■ Доп. оборудование | по согласованию |

* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

