

3.2.5 MAN TGS 33.440 6X6.1 BB-WW Блок манифольдов, 14.00R20

Основные данные

■ Рабочее давление, МПа	до 105
■ Грузоподъемность, кг	20 500
■ Полная масса, кг **	31 400
■ На переднюю ось, кг	9 000
■ На заднюю тележку, кг**	22 400



Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность двигателя 440 – 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 – 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Постоянный полный привод

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влажготделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 9.5 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Кабина серии "LX" с одним или двумя спальными местами
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Кондиционер / климат-контроль
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа

Верхнее оборудование

- Платформа с местами для укладки и крепления узлов и деталей манифольда
- Съёмные ящики и стеллажи с проушинами для подъёма
- Рамка для укладки и крепления собранных частей манифольда
- Тип соединения манифольда WECO FIG.1502 (либо иное по спецификации заказчика)
- Фары для освещения рабочей площадки
- Крано-манипуляторная установка (КМУ) HIAB 211 EP-2 DUO:
 - Управление КМУ двухстороннее
 - Грузовой момент - 18тм
 - Грузоподъемность КМУ – макс 4100 кг при вылете 4,3м
 - Рабочий радиус - от 0,67м до 10,2м
 - Диапазон вращения – 410 градусов

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 395/85R20 односкатная ошиновка
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для езды по бездорожью
- Составной стальной бампер из трех частей

Примечание: техническая характеристика верхней надстройки имеет различную конфигурацию и характеристики, исходя из спецификации заказчика.

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

** - Ограничено грузоподъемностью шин

