

## Экскаватор-планировщик UDS 114(214) на шасси MAN TGS 26.XXX 6X6 BB-WW

### Основные данные

■ Габариты	10 014 x 2 500 x 4 000
■ Снаряженная масса	22 800 кг
■ на переднюю ось	7 500 кг
■ на заднюю тележку	15 300 кг

### Двигатель

- Экологический класс EBP0 V
- Мощность 360-440 л.с.
- Крутящий момент 1900 – 2300 Нм при 1000...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Постоянный полный привод

### Шасси

- Шины 315/80 R 22.5
- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2 x 10 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л

### Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска с амортизаторами
- Механический подъемный люк.
- Зеркала с электроприводом и электроподгревом.
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола обивка двери
- Комфортное сиденье водителя с пневматической подвеской
- Кондиционер / климат-контроль
- Магнитола MAN Media Truck AUX-in/USB на панели
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей



- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Противотуманные фары

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230 Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель пневмосистемы с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт.\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

### Экскаватор-планировщик

- Изготовитель: SCM Tisovec, Словакия
- Макс. глубина копания – 6500 мм
- Объем ковша – 0,63 м.3
- Производительность 108 куб.м/час
- Максимальная грузоподъемность – 2600/7000 кг
- Горизонтальный вылет стрелы – 6300/10500 мм
- Двигатель: JOHN DEERE 4045, 104 кВт
- Топливный бак: 400 л.
- Гидравлическая система BOSCH-REXROTH

\* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

