

### 3.4.5 MAN TGS 33.440 6X6 BB-WW Вакуумная машина

#### Основные данные

■ Емкость резервуара, л	до 15 000
■ Снаряженная масса, кг	12 000
■ Максимальная грузоподъемность, кг	до 21 000
■ Полная масса, кг	33 000/29000**
■ На переднюю ось, кг	9 000
■ На заднюю тележку, кг	24 000/20000**



#### Применяемое шасси

- MAN TGS 33.XXX 6x6 BB-WW;
- Мощность двигателя 400 – 480 л.с.
- Варианты ошиновки: 315/80R22.5 - двускатная ошиновка или 14.00R20 - односкатная ошиновка
- Варианты кабин: „М“ (без спального места); „L“ (с 1-м спальным местом);
- Коробка отбора мощности в зависимости от модификации оборудования
- Проблесковые маячки оранжевого цвета
- Система аварийного глушения двигателя\*
- Дополнительная подготовка ADR (ДОПОГ)\*

#### Верхнее оборудование

- Область применения: Автоцистерна нефтепромысловая -предназначена для сбора нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей, удельной плотностью не более 1,2 г/с<sup>3</sup> с поверхности земли, из приемков и заглубленных емкостей, находящихся в зоне аварийных разрывов и утечек трубопровода, резервуаров в резервуарных парках, и транспортировки этих жидкостей к месту хранения и переработки, а так же может применяться и в других отраслях, где требуется забор, перевозка и нагнетание различных жидких продуктов аналогичных перечисленным.
- Производительность по воздуху 730 м<sup>3</sup>/ч
- Максимальная глубина всасывания не менее 7 метров
- Номинальная частота вращения ротора насоса 1300 об/мин
- Создаваемое разрежение 0.008Мпа
- Конструктивный температурный диапазон от -6°С до +93°С
- Указатель уровня механический, смотровое окно или плексигласовая трубка
- Соединение для всасывания в задней крышке Ø 80 - 150 мм, кассета с вакуумным шлангом
- Задняя стенка открывается гидравлически вверх полностью.
- Слив самотеком под давлением, опрокидыванием, либо при помощи пневмопоршня.

*Примечание: Данное оборудование выпускается в различных вариантах под конкретный заказ и порядок цены. Технические характеристики могут очень сильно отличаться в зависимости от желания заказчика..*

\* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

\*\* - Ограничено грузоподъемностью шин при односкатной ошиновке

