

4.3.3 MAN TGS 33.440 6X6.1 BB-WW Автотопливозаправщик, V до 15м³ 14.00R20

Основные данные

■ Объем цистерны	12 - 15 куб.м.
■ Снаряженная масса:	12 700 – 15 000 кг
■ Полная масса: **	28 000 кг
■ На переднюю ось:	8 000 кг
■ На заднюю тележку: **	20 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400-480 л.с.
- Крутящий момент 1 900 -2 300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Постоянный полный привод

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2х13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Кабина серии "L"- с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Кондиционер
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck AUX-in/USB на панели
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 14,00 R20 (односкатная ошиновка)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина спереди и сзади
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель пневмосистем с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт.*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Верхнее оборудование

■ Объем цистерны	12 -15 м ³
■ Количество секций	1-5 (по согласованию)
■ Доп. оборудование	по согласованию

* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

** - Ограничено грузоподъемностью шин

