

### 4.1.3 MAN TGM 18.250 4X4.1 BV Автомобиль бортовой с КМУ, 14.00R20

#### Основные данные

■ Снаряженная масса:	9 000 кг
■ Грузоподъемность платформы:	7 000 кг
■ Полная масса:	18 000 кг
■ На переднюю ось:	7 100 кг
■ На заднюю ось:	11 500 кг



#### Двигатель

- Норма токсичности EBP0 V
- Мощность 250-340 л.с.
- Крутящий момент 1 000 -1 250Нм при 1200...1800 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)

#### Трансмиссия

- Колесная формула 4X4
- Коробка передач 9 –ти ступенчатая
- Двухдисковое сцепление MFZ 395
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Подключаемый ведущий мост VP-06

#### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 7,1 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 11,5 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 150 л.

#### Кабина

- Удлиненная кабина с четырьмя дверями и двумя рядами сидений "Dosa"
- Количество пассажирских сидений до 6шт.
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN CD 24B поддерживает формат MP3

#### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 365/85R20 односкатная ошиновка
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

#### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 175Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Осушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

#### Верхнее оборудование

- Бортовая платформа открытого типа с тремя откидными бортами.
- Крано-манипуляторная установка Palfinger PK4500 или аналогичная по требованию заказчика
- Грузовой момент крано-манипуляторной установки 1...4т\*м.

\* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремзкс» за дополнительную плату.

