

1.2.7 MAN TGX 18.440 4X2 BL SA 44т.

Технические данные

■ Полная масса автопоезда	44 000 кг
■ Снаряженная масса тягача:	7 633 кг
■ Нагрузка на ССУ:	10 367 кг
■ Полная масса тягача:	18 000 кг
■ На переднюю ось	7 500 кг
■ На заднюю ось	11 500 кг
■ ССУ JOST 37 C 150мм	2"

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 360 - 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 - 2300 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 4X2
- Коробка передач ZF16S2530D
- Сцепление однодисковое DTE 430
- Передний мост VOK-07 с изгибом
- Задний мост с гипоидной главной парой HY-1350

Шасси

- Шины 315/70 R22.5
- Подвеска передняя параболические рессоры 7.5 т.
- Подвеска задняя пневматическая ECAS – 13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 800 л.

Кабина

- Кабина серии "GM (XLX)" - широкая средней высоты с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Климат-контроль с кондиционером / кондиционер



- Магнитола MAN с 7-дюймовым цветным дисплеем
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Спойлер на крыше

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Противобуксовочная система (ASR)
- Передний противоподкатный брус
- Рабочая платформа с подножкой и поручнем

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влажнотделителя
- Кожух для защиты интеллектуала от холода
- Дополнительная термоизоляция кабины
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона*
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

