

4.4.3 MAN TGS 33.440 6X4 BB-WW Комбинированная каналопромывочная машина

Основные данные

■ Габариты	8800x2500x3800мм
■ Снаряженная масса	18 000 кг
■ Полная масса:	33 000 кг
■ на переднюю ось	7 500 кг
■ на заднюю тележку	25 500 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 360-480 л.с.
- Крутящий момент 1800...2300 Нм при 1000-1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Одноступенчатое сцепление MFZ 430
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Коробка отбора мощности с приводом от маховика двигателя NMV221 (не зависит от сцепления)

Шасси

- Колесная база 3900 + 1400
- Шины 315/80 R 22.5
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска передняя - параболические рессоры 7,5 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска. Люк на крыше кабины
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межколесных дифференциалов
- Защитные решетки на передних фарах
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Подготовка для установки проблесковых маячков
- Передний противоподкатный брус



- Противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель пневмосистемы с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель Webasto T90 9кВт.*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Верхнее оборудование

- Объем цистерны 12 000 л
- Камера для воды 2500 л (1-ое положение поршня)
11000 л (3-ое положение поршня)
- Производительность 1500 м3/час
- Камера для ила 9500 л (1-ое положение поршня)
1000 л (3-ое положение поршня)
- Рабочее давление 1/0,5 бар
- Вакуумный насос ротационный компрессорный
- CVS VacuStar W 1600 (Германия)
- Система регенерации воды
- Комбинированная система подогрева воды и установки для работы при темп. до - 20 С.
- Комплект насадок и каналопромывочных шлангов по согласованию с заказчиком

* - Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.