

## 2.1.1 MAN TGS 41.480 8x8 BB CH V=20м³

### Основные данные

■ Объем кузова	20м³
■ Снаряженная масса, кг	18 000
■ Грузоподъемность, кг	26 000
■ Тех. допустимая полная масса, кг	44 000
■ На передние оси, кг	18 000
■ На заднюю тележку, кг	26 000

### Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 8x8
- Коробка передач роботизированная MAN TipMatic 12.280D
- Программа TipMatic Offroad (для бездорожья) с расширением для большегрузных автомобилей до 90т
- Раздаточная коробка G252
- Усиленные карданные валы для повышенных нагрузок
- Однодисковое сцепление 430мм, усиленное
- Постоянный полный привод

### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л. Крышка запираемая

### Кабина

- Просторная кабина серии «NN»
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок.
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской, подогревом и подлокотниками
- Пассажирское сиденье с вещевым ящиком
- Радио MAN 7 дюймов, SD карта
- Розетки в кабине 12В, 24В
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа
- Индикация работы самосвала на панели приборов с зуммером



### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 325/95 R24
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы по бездорожью
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Дополнительная термоизоляция кабины
- Осушитель воздуха с подогревом
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Автономный воздушный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель 9 кВт

### Кузов

- Объем 20 м³ с формованными бортами
- Двойной пол с увеличенной эффективностью обогрева кузова выхлопными газами, равномерный прогрев всего основания, включая передний и боковые откосы.
- Материал износостойкая сталь HARDOX (QUARD) 400
- Пол и боковые откосы 8мм, передний борт 6мм, боковые борта 5мм, задний борт 5мм.
- Гидравлическое оборудование HYVA ALPHA
- Гидравлическое масло Shell Tellus S4 VX32 с температурой прокачивания до минус 50 гр.С.
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Инструментальный ящик объемом 73л
- Задние LED фары рабочего освещения
- Автоматические замки заднего борта, тент, лестница

\* - Изображение может отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля

