

MAN TGS 19.XXX 4X2 BLS-WW

Основные данные

■ Полная масса автопоезда	44 000 кг
■ Снаряженная масса тягача:	7 000 кг
■ Нагрузка на ССУ:	12100 кг
■ Полная масса тягача:	19 000 кг
■ На переднюю ось:	7 500 кг
■ На заднюю ось:	13 000 кг
■ ССУ JOST JSK 37 C 150мм	2"

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 360 - 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 - 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 4X2
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Передний мост VOK-07 с изгибом

Шасси

- Шины 315/80 R22.5
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска передняя - параболические рессоры 7.5 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры - 13 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 800 л.

Кабина

- Просторная кабина серии «L» с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей



- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Блокировка межколесного дифференциала
- Пластиковый бампер со встроенным фартуком
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Противобуксовочная система (ASR)
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защитные решетки передних фар

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

