

5.4.1 MAN TGX 33.440 6X4 BB Автопоезд - зерновоз самосвальный

Основные данные

■ Снаряженная масса автомобиля	13 350 кг
■ Снаряженная масса прицепа	6 900 кг
■ Грузоподъемность автопоезда	37 900 кг
■ Полная масса автопоезда	59 200 кг
■ Объем платформы автомобиля	32 м ³
■ Суммарный объем платформ автопоезда	64 м ³

Двигатель

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач MAN TipMatic® 12 28 OD
- Карданные валы, усиленные для повышенных нагрузок
- Однодисковое сцепление DBE 430
- Передний мост с изгибом VOK – 09
- Задние мосты с планетарной передачей HPD-1382/HP-1352

Шасси

- Шины передние 385/65 R 22.5; задние 315/80 R 22.5
- Антиблокировочная система (ABS)
- Барабанные тормоза задних мостов
- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т.
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2 x 16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 490 л

Кабина

- Широкая кабина серии «XL» с одним спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивки дверей
- Кондиционер
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Индикация работы самосвала на панели приборов
- Система «Эра-Глонасс»



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трех частей
- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки передних фар
- Передняя буксировочная проушина
- Тягово-сцепное устройство Rockinger 400G150A

Зимний пакет

- Аккумуляторы 230Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель салона
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска

Надстройка

- Платформа металлическая коробчатого типа с трехсторонним опрокидыванием
- Гидроцилиндр HYVA
- Нижний ряд боковых бортов на верхней навеске
- Задний борт: низ на верхней навеске, верх откидной 400мм для зерномета на нижней навеске
- Запорное устройство бортов механическое
- Тент-каркас с наматывающим устройством с тентом
- Уплотнение бортов- резиновый профиль

Прицеп

- Модель: 85800L-K272
- Платформа металлическая коробчатого типа с трехсторонним опрокидыванием
- Ошиновка односкатная 385/65R22.5
- Оси, пневмоподвеска SAF/BPW/L 1
- Поворотный круг SAF г/п 13т
- Усиленное дышло с европетлей
- Тормозная система пневматическая с EBS Wabco
- Проводка и светотехника ERMAX BPW

