

4.1.1 MAN TGS 41.480 8X8.1 BB-WW Автомобиль бортовой с КМУ, 14.00R20

Основные данные

■ Снаряженная масса:	19 600 кг
■ Грузоподъемность платформы**:	19 400 кг
■ Полная масса:**	39 000 кг
■ На передние оси:**	19 000 кг
■ На заднюю тележку:**	20 000 кг

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 440-480 л.с.
- Крутящий момент 2 100 -2 300Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)

Трансмиссия

- Колесная формула 8X8
- Коробка передач 16 –ти ступенчатая ZF
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая
- Постоянный полный привод

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9.5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л.

Кабина

- Кабина серии "LX" - с двумя спальными местами
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа



Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 14.00R20 односкатная ошиновка
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Фары рабочего освещения на крыше кабины
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230 Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

Дополнительное оборудование*

- Держатель запасного колеса*
- Дополнительный топливный бак*

Верхнее оборудование

- Бортовая платформа
- Крано-манипуляторная установка Fassl F800RA.2.25 или аналогичная по требованию заказчика

* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

** - Ограничено грузоподъемностью шин

