

5.3.4.03 Автомобиль-сортиментовоз 455618-000010 на шасси SITRAK C7H 6x6

Основные данные*

Максимальная длина пачки, м	4,2+4,2
Снаряженная масса, кг	14 500**
Грузоподъёмность, кг	25 500**
Полная масса, кг	33 000 (40 000**)
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000 (9 000**)
Нагрузка на задние оси, кг	26 000 (32 000**)
Максимальная масса автопоезда	90 000**

Двигатель MC13.54-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 540 л.с.
- Крутящий момент 2500 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач механическая ZF 16S2531TO 16+2 передачи
- **Ретардер**
- Коробка отбора мощности NH4с
- Раздаточная коробка G252 (лицензия MAN)
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=5,33

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 4л. 9,5 т
- Подвеска задняя - рессорная 16л. 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак алюминиевый **400+400 л.**
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 270x85x10мм
- Электронная тормозная система WABCO
- Кран управления тормозами прицепа
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5

Кабина

- C7H-U с двумя спальными местами (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Пластиковое моющееся покрытие пола и обивки дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны



- Розетки в кабине 12 и 24В
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом
- Многофункциональное рулевое колесо

Пакет для тяжёлых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трёх частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Дополнительный топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Дополнительная теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт

Сортиментовозное оборудование

- Объем перевозимого груза 43м³
- Съёмная передняя защитная стенка
- 4 стальных разборных коника постоянной высоты, переставляемые по длине
- Пол—фанера ламинированная 15мм
- 4 лебедки с текстильными ремнями для увязки пачек сортамента. Боковая защита
- Тягово-сцепное устройство под петлю 50мм
- Электропневмовыводы для подключения прицепа

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная без учёта грузоподъёмности шин

*** высота на чертеже в порожнем / нагруженном состоянии

