

## 5.1.5.03 Автомобиль бортовой с КМУ SITRAK C7H 6×6 14.00R20

### Основные данные\*

Снаряженная масса, кг	14 700
Грузоподъемность, кг	13 300
Полная масса, кг	28 000**
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000**
Нагрузка на задние оси, кг	20 000**

### Двигатель MC13.40-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400 л.с.
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (ЕVВ)
- Топливная система Bosch Common Rail

### Трансмиссия

- Колесная формула 6Х6
- Коробка передач ZF 16S2530Т0 16+2 передачи
- Коробка отбора мощности NH4с
- Раздаточная коробка G252 (лицензия MAN)
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,83

### Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 4л. 9,5 т
- Подвеска задняя - рессорная 16л. 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 270х85х10мм
- Электронная тормозная система WABCO
- Барабанные тормоза
- Пневмо- и электровыводы для подключения прицепа

### Кабина

- С7Н-F с одним спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Пластиковое моющееся покрытие пола и обивки дверей
- Климат-контроль с кондиционером
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Розетки в кабине 12 и 24В
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом
- Многофункциональное рулевое колесо



### Пакет для тяжёлых дорожных условий

- Шины 14.00R20 (односкатная ошиновка)
- Составной стальной бампер из трёх частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Дополнительные противотуманные фары

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2х240 Ач
- Дополнительный топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Дополнительная теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт\*\*\*

### Крано-манипуляторная установка

- Размеры бортовой платформы 6460\*2500мм. Основание усиленное, оцинкованное. Бортовые секции алюминиевые, съёмные. Передний борт усиленный. Промежуточные секции съёмные с возможностью установки каркаса
- Максимальный грузовой момент 168кН\*м
- Максимальная грузоподъемность 8000 кг
- Количество секций телескопической стрелы 4
- Длина стрелы крана 12,4м
- Максимальная высота подъема с поверхности установки крана 14м
- Угол подъема стрелы 0...88°
- Угол поворота стрелы 360°
- Скорость поворота стрелы 1.2...1.5r/min
- Поворотный редуктор с большим крутящим моментом 18кН\*м

- \* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

- \*\*технически возможная, ограничено грузоподъемностью шин
- \*\*\* опция, устанавливается за дополнительную плату
- \*\*\*\*высота шасси на чертеже в порожнем / нагруженном состоянии

